



Markforged Onyx One



Markforged Onyx Pro



Markforged Mark Two



Markforged X3



Markforged X5



Markforged X7



Markforged FX20

列印							
列印技術	熔融纖維線材 (FFF) 、連續纖維線材 (CFF)						
建構尺寸	320 x 132 x 154 mm	320 x 132 x 154 mm	320 x 132 x 154 mm	330 x 270 x 200 mm	330 x 270 x 200 mm	330 x 270 x 200 mm	525 x 400 x 400 mm
最佳層厚解析度	100 μ	100 μ	100 μ	50 μ	50 μ	50 μ	50 μ
噴頭	單噴頭模組 / 可快速更換	雙噴頭模組 / 可快速更換	雙噴頭模組 / 可快速更換	雙噴頭模組 / 可快速更換	雙噴頭模組 / 可快速更換	雙噴頭模組 / 可快速更換	三噴頭模組 / 可快速更換
列印可控性	可暫停 / 重啟列印						
雷射平台校正				●	●	●	●
列印過程檢測 (Blacksmith)						●	
成型材料							
Onyx	●	●	●	●	●	●	●
Onyx FR				●	●	●	●
Onyx ESD				●	●	●	●
Precise PLA		●	●	●	●	●	
Nylon			●			●	●
Smooth TPU 95A		●	●	●	●	●	
ULTEM™ 9085 Filament							●
強化材料							
玻璃纖維		●	●		●	●	●
HSHT 玻璃纖維			●			●	●
克維拉			●			●	●
碳纖維			●			●	●
碳纖維 FR						●	●
設備規格							
機身尺寸	584 x 330 x 355 mm	584 x 330 x 355 mm	584 x 330 x 355 mm	584 x 483 x 914 mm	584 x 483 x 914 mm	584 x 483 x 914 mm	1325 x 900 x 1925 mm
重量	15kg	16kg	16kg	46kg	48kg	48kg	453kg
防潮箱規格	417x 221x 334 mm (2.9kg)						
機身材質	一體成形電鍍鋁						
外蓋	有						
列印平台	動態耦合						
操作介面	4吋觸碰式螢幕						
傳輸介面	有線網路、無線網路、USB						
配合軟體							
軟體	Eiger 雲端智能 3D 軟體、Offline Eiger 智能 3D 軟體、Eiger Fleet 增材製造隊伍管理						
作業系統	Windows 7+ 、Linux ² 、Mac OS 10.7 Lion+						
瀏覽器	Google Chrome 30+						
支援檔案格式	*.STL						
平板電腦 / 智慧手機連結	●	●	●	●	●	●	●